

## STANDARD UDFØRSEL

### DØRBLAD

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anvendelse        | Indvendig og udvendig                   |
| Tykkelse          | 63 mm                                   |
| Tætningsliste     | I karm                                  |
| Hængsler          | 3 stk. skruet (Standard)                |
| Lås               | ASSA 565                                |
| Behandling        | Galvaniseret og malet                   |
| Finish            | Hvid pulverlakering / RAL 9010 Glans 30 |
| Korrissionsklasse | C2. (C3 og C4 kan tilbydes)             |

### KARM

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Karm            | Blokkarm 110 mm                |
| Isolering       | Stenuld (Indlæg i karm)        |
| Dybde           | 110 mm                         |
| Bundstykke      | Type 3, malet                  |
| Monteringsbolte | Adjufix bolte                  |
| Behandling      | Galvaniseret og malet          |
| Finish          | Hvid pulverlakering / RAL 9010 |

### KLASSIFIKATIONER

|                   |   |
|-------------------|---|
| Brand             | EI30  |
| Lyd isolering     | Rw 42 dB  |
| Isoleringsevne    | 1.6 W/m <sup>2</sup> k. (1.3 W/m <sup>2</sup> k kan tilbydes) |
| Røggas            | Ja  |
| Indbrud           | Tilbydes i RC3  |
| Temperaturforskel | Tåler klimaforskelle som yderdør                              |


### STØRRELSER

| Størrelse      | Modul    | Murhul         | Karmydermål   |
|----------------|----------|----------------|---------------|
| Single dørblad | M9 x 21  | 910 x 2100 mm  | 880 x 2085 mm |
|                | M10 x 21 | 1010 x 2100 mm | 980 x 2085 mm |


\*Dobbeldøre venligst forespørg

### FRIÅBNING

| Modul | Dørblad | 90 g.  | 180 g. |
|-------|---------|--------|--------|
| M9    |         | 720 mm | 760 mm |
| M10   |         | 820 mm | 860 mm |



Bundstykke Type 3



Blokkarm

110 mm

