

STANDARD UDFØRSEL

DØRBLAD

Anvendelse	Indvendig og udvendig
Tykkelse	63 mm
Tætningsliste	I karm
Hængsler	3 stk. skruet (Standard)
Lås	ASSA 565
Behandling	Galvaniseret og malet
Finish	Hvid pulverlakering / RAL 9010 Glans 30
Korrissionsklasse	C2. (C3 og C4 kan tilbydes)

KARM

Karm	Blokkarm 110 mm
Isolering	Stenuld (Indlæg i karm)
Dybde	110 mm
Bundstykke	Type 3, malet
Monteringsbolte	Adjufix bolte
Behandling	Galvaniseret og malet
Finish	Hvid pulverlakering / RAL 9010

KLASSIFIKATIONER

Brand	EI60
Lyd isolering	Rw 42 dB
Isoleringsevne	1.6 W/m ² k
Røggas	Ja
Indbrud	Tilbydes i RC3
Temperaturforskel	Tåler klimaforskelle som yderdør


STØRRELSER

Størrelse	Modul	Murhul	Karmydernål
Single dørblad	M9 x 21	910 x 2100 mm	880 x 2085 mm
	M10 x 21	1010 x 2100 mm	980 x 2085 mm


*Dobbeldøre venligst forespørg

FRIÅBNING

Modul	Dørblad	90 g.	180 g.
M9		720 mm	760 mm
M10		820 mm	860 mm



Bundstykke Type 3



Blokkarm

110 mm

