

STANDARD UDFØRSEL

DØRBLAD

Design	Fyldning / glas
Anvendelse	Indvendig og udvendig
Tykkelse	78 mm
Lås	ASSA 310
Hængsler	3 stk. skruet (Standard)
Indlæg dør	Isolering


KARM

Karm	Standard
Dybde	78 mm
Indlæg	Isolering
Bundstykke	Standard - 20 mm
Adjufix	-

KLASSIFIKATIONER

Korrisionsklasse	-
Behandling	Pulverlakeret (malet)
Brand	-
Lydisolering	Kalkuleres pr. sag
Isoleringsevne - U-værdi	Kalkuleres pr. sag
Røggas	Ja
	Tåler klimaforskelle som yderdør
	Kan leveres både ind- og udadgående

Fyldning



Med glas



Tværsnit



STØRRELSER

	Modul	Murhul	Udvendig karm mål
	M9 x 21	910 x 2100 mm	890 x 2083 mm
	M10 x 21	1010 x 2100 mm	990 x 2083 mm

*Dobbeltøre venligst forespørg

FRIÅBNING

	Modul	Tykkelse dørblad	90 g.	180 g.
	M9	78 mm	666 mm	
	M10	78 mm	766 mm	

Vandret snit

